

Kamery kolorowe i dzień/noc serii B.



- Rozdzielczość do 650 TVL
- Czułość od 0.01 lx/F=1.2
- Obiektyw f=2.8 ~ 10.5 mm (oprócz kamer kompaktowych)
- Menu ekranowe (OSD)

mechaniczny filtr podczerwieni
lub elektroniczna funkcja dzień/noc
1/3" SONY Super HAD II
detekcja ruchu

Wyłączny dystrybutor produktów NOVUS[®] w Polsce:



AAT Holding sp. z o.o.
ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, tel. 22 546 05 46, faks 22 546 05 01
e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl

Seria B to kamery o zaawansowanych funkcjach przetwarzania i analizy obrazu. Nawet najprostszy model może działać jako kamera dzień/noc oraz realizować wszystkie dostępne w ramach serii funkcje, przy zastosowaniu opcjonalnego pilota NV-RCB. Seria B to szeroka linia kamer o korzystnym stosunku ceny do oferowanych możliwości.

Modele „BC”

- Elektroniczna funkcja dzień/noc
- Rozdzielczość 600 TVL
- Czułość od 0.1 lx/F=1.2

Modele „BDN”

- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Rozdzielczość 600 TVL w trybie kol. i 650 TVL w trybie cz-b
- Czułość od 0.01 lx/F=1.2

Dodatkowe funkcje wszystkich kamer

- Cyfrowa redukcja szumu (DNR)
- Detekcja ruchu
- 4 strefy prywatności

KAMERY KOMPAKTOWE

- NVC-BC5402C-2, NVC-BC5402C-3,
NVC-BDN5402C-2, NVC-BDN5402C-3
- Sterowanie: RS-485 (Pelco-D)
 - Zasilanie: 12 VDC/24 VAC, 90 ~ 240 VAC



KAMERY WANDALOODPORNE

- NVC-BC4402V, NVC-BDN4402V
- 3-osiowa regulacja położenia modułu kamerowego
 - Obudowa o szczelności IP 65
 - Dodatkowe złącze wideo ułatwiające instalację
 - Zasilanie: 12 VDC



KAMERY KOPUŁKOWE

- NVC-BC2401D-white, NVC-BC2401D-black*,
NVC-BC2402D-white, NVC-BC2402D-black**,
NVC-BDN2402D-white, NVC-BDN2402D-black**
- 3-osiowa regulacja położenia modułu kamerowego
 - Dodatkowe złącze wideo ułatwiające instalację (oprócz NVC-BC2401D)
 - Obudowa w kolorze białym lub czarnym
 - Zasilanie: 12 VDC



Wyłączny dystrybutor produktów NOVUS® w Polsce:



AAT Holding sp. z o.o.
ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, tel. 22 546 05 46, faks 22 546 05 01
e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl