

Kamery kolorowe i dzień/noc serii H.●



- Wysoka rozdzielczość do 680 TVL
- Czułość od 0.00004 lx/F=1.2 (DSS)
- HLC - funkcja redukująca efekt oślepienia kamery
- Menu ekranowe (OSD)

mechaniczny filtr podczerwieni
lub elektroniczna funkcja dzień/noc
1/3" SONY Super HAD II
detekcja ruchu

Wyłączny dystrybutor produktów NOVUS® w Polsce:



AAT Holding sp. z o.o.
ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, tel. 22 546 05 46, faks 22 546 05 01
e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl

Seria H to zaawansowane technologicznie kamery kompaktowe linii „high”, których parametry pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości obrazów, nawet w warunkach słabego oświetlenia. Cechy te, w połączeniu z niezawodnością działania sprawiają, że kamery mogą być stosowane w różnorodnych konfiguracjach, począwszy od kilku-kamerowych systemów w małych obiektach, po rozbudowane wielokamerowe systemy telewizji dozorowej.

- Szeroki zakres dynamiki (WDR)
- Wydłużony czas ekspozycji (DSS)
- Cyfrowa redukcja szumu (DNR)
- 8 stref prywatności
- Zoom: 32x cyfrowy

KAMERY KOMPAKTOWE

Modele kolorowe

NVC-HC5601C-2, NVC-HC5601C-3

- Elektroniczna funkcja dzień/noc
- Rozdzielczość 560 TVL
- Czułość od 0.0001 lx/F=1.2 (tryb kol. DSS)
- Zasilanie: 12 VDC/24 VAC, 90 ~ 240 VAC



Modele dzień/noc

NVC-HDN5601C-2, NVC-HDN5601C-3

- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Rozdzielczość 560 TVL w trybie kol. i 680 TVL w trybie cz-b
- Czułość od 0.00004 lx/F=1.2 (tryb cz-b DSS)
- Zasilanie: 12 VDC/24 VAC, 90 ~ 240 VAC



Wyłączny dystrybutor produktów NOVUS[®] w Polsce:



AAT Holding sp. z o.o.

ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, tel. 22 546 05 46, faks 22 546 05 01

e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl

Seria H (H1 - generacja I) to zaawansowane technologicznie kamery kompaktowe linii „high”, których parametry pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości obrazów, nawet w warunkach słabego oświetlenia. Cechy te, w połączeniu z niezawodnością działania sprawiają, że kamery mogą być stosowane w różnorodnych konfiguracjach, począwszy od kilkukamerowych systemów w małych obiektach, po rozbudowane wielokamerowe systemy telewizji dozorowej.

- Szeroki zakres dynamiki (WDR)
- Wydłużony czas ekspozycji (DSS)
- Cyfrowa redukcja szumu (DNR)
- 8 stref prywatności, zoom: 32x cyfrowy

Parametry

Model	NVC-HC5601C-2	NVC-HC5601C-3	NVC-HDN5601C-2	NVC-HDN5601C-3
Przetwornik obrazu	matryca CCD, 1/3" SONY Super HAD II			
Rozdzielczość pozioma	560 TVL		560 TVL - tryb kolorowy, 680 TVL - tryb czarno-biały	
Czułość	0.05 lx/F=1.2 - tryb kolorowy (1/50 s), 0.0001 lx/F=1.2 - tryb kolorowy DSS		0.05 lx/F=1.2 - tryb kolorowy (1/50 s), 0.005 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały (1/50 s), 0.0001 lx/F=1.2 - tryb kolorowy DSS, 0.00004 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały DSS	
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)			
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/120 000 s			
Wydłużona migawka (DSS)	1/25 s ~ 5.12 s			
ARW (AGC)	włączona/wyłączona			
Funkcja szerokiego zakresu dynamiki (WDR)	wyłączona/dla oświetlenia zewnętrznego/dla oświetlenia wewnętrznego			
Balans bieli	5 trybów: manualny/automatyczny z zapamiętaną wartością referencyjną/dla oświetlenia zewnętrznego/ dla oświetlenia wewnętrznego/automatyczny w szerokim zakresie temperatury barwowej			
Kompensacja jasnego tła (BLC)	włączona/wyłączona			
Synchronizacja	wewnętrzna	zewnętrzna z regulacją fazy	wewnętrzna	wewnętrzna/ zewnętrzna z regulacją fazy
Tryb przełączania dzień/noc	-		automatyczny/manualny	
Opóźnienie załączenia filtru	-		5 ~ 63 s	
Redukcja migotania	włączona/wyłączona			
Strefy prywatności	8			
Automatyczna przysłona	wybór: D lub V			
Mocowanie obiektywu	C/CS			
Wyjście sygnału wideo	BNC, 1.0 V _{p-p} , 75 Ohm			
Zoom	32 x cyfrowy			
Menu kamery	wyświetlane na ekranie monitora			
Dodatkowe funkcje	DNR - cyfrowa redukcja szumu, HLC - funkcja redukująca efekt oślepienia kamery, detekcja ruchu, tworzenie efektów: negatyw, odbicie lustrzane i obrót obrazu o 180°, „zamrożenie obrazu”, ustawienie ostrości obrazu			
Zasilanie	12 VDC/24 VAC	90 ~ 240 VAC	12 VDC/24 VAC	90 ~ 240 VAC
Pobór mocy	3,5 W	4,5 W	3,5 W	4,5 W
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C			

Wyłączny dystrybutor produktów NOVUS® w Polsce:



AAT Holding sp. z o.o.
ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, tel. 22 546 05 46, faks 22 546 05 01
e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl