

Monitor LCD NVM-432LCD



Charakterystyka

- Profesjonalny kolorowy monitor TFT LCD o wysokiej rozdzielczości
- Cyfrowy filtr grzebieniowy 3D zapewniający ostry obraz o naturalnych kolorach
- Przekątna ekranu: 32"
- Format panelu LCD: 16:9
- Wbudowany 4-kanalowy multiplekser
- Wyświetlanie wielu sygnałów wizji (PC/Podział 2x2/Panorama 4+1/Pełny ekran)
- Pamięć: do 60 obrazów
- Zoom cyfrowy: 2x
- Wejścia/wyjścia alarmowe: 1
- Złącza sygnału wideo: 4 x BNC, S-Video, VGA, YPbPr
- Złącze fonii: RCA
- Wbudowane głośniki
- Blokada przycisków i dostęp do menu zabezpieczony hasłem
- Wielojęzyczne menu ekranowe (OSD)
- Solidna metalowa obudowa
- Zasilanie: 100 ~ 240 VAC.

Parametry	Opis
Typ matrycy	32" kolorowa matryca TFT
Przekątna ekranu	812.8 (mm)
Powierzchnia czynna	697.68 x 392.26 (mm)
Rozmiar plamki	0.511 x 0.511 (mm)
Rozdzielczość	580 TVL
Kąt widzenia obrazu (L/P/G/D)	88°/88°/88°/88°
Kontrast	500:1
Jasność	500 cd/m2
Tryb wyświetlania kolorów	16.7 mln
Czas odpowiedzi matrycy	18 ms
Wejścia wideo	4 x CVBS: BNC przelotowe, 1 x S-Video: mini DIN 4 pinowe, 1 x VGA, 1 x YPbPr: 3 x RCA
Wejścia audio	stereo 1 Vp-p/1 kHz
Wbudowane głośniki	2 x 2.5 W
Wejścia alarmowe	1 wejście (NO/NC) programowalne
Wyjścia alarmowe	1 wyjście (NO/NC)
Obsługa	wielojęzyczne menu ekranowe
Standard wizji	automatyczna detekcja standardu PAL/NTSC
Obudowa	metalowa
Bezpieczeństwo dostępu	blokada przycisków, dostęp do menu zabezpieczony hasłem

Parametry	Opis
Zasilanie	100 ~ 240 VAC
Pobór mocy	160 W
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C
Wymiary (mm)	512 (wys) x 804 (szer) x 96.8 (gł)
Masa	18.5 kg
Zawartość zestawu	kabel zasilający, kabel VGA, zdalny pilot IR