

Klawiatura do kamer NV-KBD40



Charakterystyka

- Klawiatura do zdalnego sterowania: kamerami szybkoobrotowymi NOVUS® i kamerami stacjonarnymi NOVUS® z interfejsem RS-485
- Protokoły do sterowania kamerami szybkoobrotowymi i stacjonarnymi: Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Pelco-D
- 3-osiowy dżojstik z funkcją zoom w pokrętło
- 33 przyciski wielofunkcyjne
- 2 poziomy uprawnień: administrator (dostęp zabezpieczony hasłem) i operator
- Wyświetlacz: 2 x 16 znaków
- Zasilanie: 9 VDC

Parametry	Opis
Obsługiwane urządzenia	kamery szybkoobrotowe NOVUS®: Seria CAMA-I, CAMA-II, CAMA-II mini, kamery stacjonarne NOVUS®: NVC-625DN, NVC-660DN, NVC-825DN, NVC-860DN, NVC-HDN520ZL, NVC-HDN370HZZL-2 All-In-One (możliwość podłączenia do 29 kamer)
Protokoły do sterowania kamerami	Novus-C, Novus-C1, Novus-C2, Pelco-D
Dżojstik	3-osiowy, z funkcją zoom w pokrętło, samopowracający
Przyciski	33, wielofunkcyjne
Wyświetlacz	matrycowy, 2 x 16, podświetlony
Porty zewnętrzne	RS-485 - do sterowania kamerami PTZ (2 x RJ-45)
Zasilanie	9 VDC
Pobór mocy	3 W
Temperatura pracy	5°C ~ 40°C
Wymiary (mm)	335 (szer) x 56 (wys) x 180 (gł)
Masa	1.25 kg