

## Rozdzielacz wideo

NV-1632VDA



### Charakterystyka

- Aktywny rozdzielacz wideo
- Wejścia wideo: 16
- Wyjścia wideo: 32, ze wzmacniaczem
- Szerokopasmowy wzmacniacz wideo z kompensacją
- 10dB regulacja wzmocnienia sygnału z kompensacją wysokich częstotliwości
- Potencjometry regulacji ostrości i jasności obrazu
- Zasięg transmisji sygnału do 800 m (kabel koncentryczny RG59)
- Zasilanie: 12 VDC (zasilacz sieciowy 230 VAC/12 VDC w zestawie)

Parametry	Opis
Wejścia wideo	16
Wyjścia wideo	32
Poziom sygnału wideo	0.8 ~ 1.2 Vp-p, 75 Ohm
Pasma pracy	10 Hz ~ 10 MHz
Wzmacniacz wideo	tak
Regulacja jasności	tak
Regulacja ostrości	tak
Zasilanie	12 VDC (zasilacz sieciowy 230 VAC/12 VDC w zestawie)
Pobór mocy	6 W
Temperatura pracy	0° ~ 55°C
Wymiary (mm)	483 (szer) x 44 (gł) x 88 (wys) (2U)
Masa	1400 g
Obudowa	metal
Mocowanie w szafie rack	tak, 2U