

Wideoserwer IP NVIP-VS101LITE



Charakterystyka

- Kompresja i transmisja przez sieć wideo i audio w czasie rzeczywistym
- Kompresja MPEG-4 lub M-JPEG
- Rozdzielczość przechwytywania/transmisji wideo:
 - D1 (720 x 576)
 - 4CIF (704 x 576)
 - VGA (640 x 480)
 - 2CIF (704 x 288)
 - CIF (352 x 288)
 - QVGA (320 x 240)
 - QCIF (176 x 144)
- Możliwość definiowania kompresji, rozdzielczości, prędkości i jakości wideo wysłanego strumienia
- Przesyłanie wideo i audio w standardzie RTP/RTSP
- Sprzętowy filtr przeplotu (deinterlacing filter)
- Sprzętowa detekcja ruchu
- Oprogramowanie: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM - do rejestracji wideo, podglądu "na żywo", odtwarzania oraz zdalnej konfiguracji serwerów wideo)
- Zasilanie: 12 VDC (zasilacz sieciowy 230 VAC/12 VDC w komplecie)

Parametry	Opis
Wejścia wideo	1 x BNC
Standard wideo	PAL/NTSC, niezależny wybór dla każdego kanału
Kompresja wideo	MPEG-4/M-JPEG
Wejścia audio	1
Kompresja audio	PCM, a-LAW, μ -LAW
Rozdzielczość	D1 (720 x 576), 4CIF (704 x 576), VGA (640 x 480), 2CIF (704 x 288), CIF (352 x 288), QVGA (320 x 240), QCIF (176 x 144)
Prędkość przechwytywania	25 kl/s/kanał dla każdej rozdzielczości (PAL), 30 kl/s/kanał dla każdej rozdzielczości (NTSC)
Porty zewnętrzne	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s,
Filtr przeplotu	sprzętowy
Detekcja ruchu	sprzętowa
Szyfrowanie danych	AES* (niezależne szyfrowanie strumieni: wideo, audio i danych)
Synchronizacja czasu	automatyczna synchronizacja zegara systemowego z serwerami NTP
Wspierane protokoły sieciowe	HTTP, FTP*, SMTP*, NTP, DDNS, DHCP, UDP, TCP, RTP, RTSP
Oprogramowanie	NMS
Zasilanie	12 VDC (zasilacz sieciowy 230 VAC/12 VDC w komplecie)
Pobór mocy	3.2 W
Temperatura pracy	0°C ~ 60°C
Wilgotność względna	0% ~ 85% (bez kondensacji)

Parametry	Opis
Wymiary (mm)	94 (szer) x 36 (wys) x 88 (gł)
Masa	265 g
*	dostępne wkrótce