

## Czytnik kart zbliżeniowych NVAC-100C



### Charakterystyka

- czytnik kart typu Mifare i iClass HID (13,56 MHz) lub typu UNIQUE i HID Standard (125 kHz)
- Wyjście Wieganda w formacie:
  - 26 bitów dla kart typu Unique
  - 26 do 37 bitów dla kart typu HID Standard
  - 32/34 bity dla kart typu Mifare i iClass
- Współpraca z kontrolerem NVAC-C300CKF (działającym z programem NAM) oraz z innymi posiadającymi standardowe porty Wieganda

Parametry	Opis
Zasięg odczytu kart	5 ~ 10 cm
Format odczytywanych kart	Mifare, iClass HID (wersja H - 13,56 MHz), Unique, HID Standard (wersja L - 125 kHz)
Porty komunikacyjne	Wiegand (26-37 bitów, w zależności od formatu karty)
Sygnalizacja	2 diody LED, brzęczyk
Warunki otoczenia	tylko do montażu wewnętrznego
Obudowa	tworzywo ABS, w kolorze czarnym
Zasilanie	12 VDC, maks. 300 mA
Temperatura pracy	0°C ~ 50°C
Wymiary (mm)	65 (szer) x 127 (wys) x 25 (gł)
Masa	109 g