

## Kamera wandaloodporna kolorowa z oświetlaczem IR i elektroniczną funkcją dzień/noc NVC-EC4201V/IR-II



### Charakterystyka

- Elektroniczna funkcja dzień/noc
- Rozdzielczość pozioma: 540 TVL
- Czułość: 0.14 lx/F=2.0 (0 lx przy włączonym oświetlaczu IR)
- Typ obiektywu: standardowy, f=3.6mm
- Możliwość 3-osiowej regulacji położenia modułu kamerowego
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni - 24 diody LED
- Klasa szczelności: IP 65
- Obudowa o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej
- Zasilanie: 12 VDC

Parametry	Opis
Przetwornik obrazu	matryca CCD kolorowa, 1/3" SHARP
Liczba efektywnych pikseli	752 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość pozioma	540 TVL
Czułość	0.14 lx/F=2.0 0 lx (IR włączony)
Stosunek sygnału do szumu	> 50 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 ~ 1/100 000 s
ARW (AGC)	włączona
Balans bieli	automatyczny
Kompensacja jasnego tła (BLC)	włączona
Synchronizacja	wewnętrzna
Tryb przełączania dzień/noc	automatyczny
Typ obiektywu	standardowy, f=3.6 mm
Poziomy kąt widzenia obiektywu	74°
Oświetlacz podczerwieni	LED - 24 szt.
Zasięg oświetlacza podczerwieni	do 20 m
Kąt oświetlacza podczerwieni	74°
Wyjście sygnału wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Obudowa	wandaloodporna
Klasa szczelności	IP 65
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	3,6 W
Temperatura pracy	-30°C ~ 40°C
Wymiary (mm)	94 (Ø) x 80 (wys)

## Parametry

## Opis

Masa

460 g